



# Průmyslové svařované panely PILOFOR® SUPER

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená

## PANELY PILOFOR® PLOCHÉ

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Fe	SUPER svařen z galvanicky pozinkovaných drátů	SUPER Zn	SUPER Zn + PVC RAL 6005	SUPER Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátů: vodorovně 2 × 6 mm svislé 5 mm	1030	–	✓	✓	✓	✓	1500	3
	1230	–	✓	✓	✓	✓	1700	4
	1430	✓	✓	✓	✓	✓	2000	4
	1630	✓	✓	✓	✓	✓	2200	5
	1830	✓	✓	✓	✓	✓	2400	5
	2030	✓	✓	✓	✓	✓	2600	6
	2430	–	–	✓	✓	–	3200	7
























- extrémně silný panel díky dvojitým horizontálním drátům
- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- vysoká bezpečnost
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých a jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní
- volitelným doplňkem jsou prvky nejvyšší ochrany (protipřelezová pílla, ostnatý drát, žiletková spirála a páska)



**POUŽITÍ:** letiště, vojenské prostory, průmyslové budovy, továrny, skladiště a sportovní stadiony...

## Príslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

### popis výrobku

	objímka na panely <b>PILOFOR®</b> pro sloupek Ø 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely <b>PILOFOR®</b> pro sloupek Ø 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	příchytka panelu <b>PILOFOR®</b> PVC na sloupek Ø 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek	Zn
	příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům <b>PILODEL®</b> 60 × 40 mm	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům <b>PILODEL®</b> 60 × 40 mm barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům <b>PILODEL®</b> 60 × 40 mm	zelená černá
	příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely <b>PILOFOR®</b> včetně šroubu	zelená černá
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu	zelená černá šedá bílá
	PVC příchytka panelů ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění příchýtky se zašlakovací hlavou	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný	délka 40 mm
	příchytka panelu <b>PILOFOR®</b> z nerez oceli – motýlek	<b>NOVINKA</b>
	objímka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely <b>PILOFOR®</b>	<b>NOVINKA</b> zelená černá
	příchytka pro <b>PILOFOR® - ST</b> na sloupek 60 × 40 mm, PVC	<b>NOVINKA</b> zelená černá
	příchytka pro <b>PILOFOR® - PRO</b> na sloupek 60 × 40 mm, PVC	<b>NOVINKA</b> zelená černá
	příchytka panelu <b>PILOFOR®</b> osazení, kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC	<b>NOVINKA</b> zelená černá
	čepička sloupku 60 × 40 mm s háčky na čele	<b>NOVINKA</b> zelená černá
	čepička sloupku Ø 48 mm s háčky na čele	<b>NOVINKA</b> zelená černá

