


## VZOROVÝ ŘEZ km 0,000–0,025



- LEGENDA :
- ① OBKLADNÍ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU (ČEDIČ)
  - ② OPRAVOVANÁ KONSTR. ZDI Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C20/25 XF3
  - ③ ŽELEZOBETON ZÁKLADU OPRAVOVANÉ ZDI B20 (C16/20)
  - ④ VÝZTUŽ ZE SVAŘ. SÍTÍ (drát 8mm, rozteč 10x10cm, přesah 5cm – 7,9 kg/m<sup>2</sup>)
  - ⑤ KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PORUŠENÉ KONSTRUKCE OBKLADU OPĚRNÉ ZDI
  - ⑥ KAMENNÝ ZÁHOZ PATY ZDI (možno použít vytříděný kámen odstraněné konstr.)
  - ⑦ DRENÁŽNÍ VÝUSTI – v místech stávajících výustí opěrné zdi
  - ⑧ ÚPRAVA PRŮTOČNÉHO PROFILU (PROČIŠTĚNÍ, SVAHOVÁNÍ, STUPÁKY apod.)