

<b>Příloha č. 1: Technická specifikace</b>		
<b>Lesní ochranná nástavba CASE</b>		
<b>Název parametru</b>	<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Nabízená odnota (dodavatel doplní ANO/NE případně nabízený parametr)</b>
<b>Lesní ochranná nástavba CASE IH MAXXUM 140 MCEP r.v. 2014</b>		
ochranná vana spodku traktoru s ramem a spevňujícími táhli proti rozlomení traktoru s odnímatelnými servisními a mazacími otvory a otvorem pro VIN o síle plechu vany min. 8 mm	ANO	
ochranný rám kabiny z trubek o průměru min. 35 mm	ANO	
ochranný rám s výkrojem zadní tyče pro připojení dvoububnového navijáku a rozvaděče hydrauliky štěpkovače	ANO	
Odnímatelná ochrana zadní a bočních skel	ANO	
Ochrana světel včetně blinkrů	ANO	
Ochrana ventilků	ANO	
Zesílení vnějších okrajů disků kol	ANO	
ochraná maska	ANO	
Úprava schůdků - řetězový stupeň	ANO	
Boční ochrana blatníku	ANO	
Ochrana výfuku včetně úpravy upevnění	ANO	
Úprava držáku baterie, včetně výměny za gelovou	ANO	
Ochrana nádrže	ANO	
<b>Nakladač</b>		
Odnímatelný vysoký nakladač vc. odnímatelné dvouprstové rampovací lžíce k nakladači na euro-úchytu, umožňující uchopení a zvednutí klády mimo těžiště	ANO	
Uchycení nakladače neomezuující natočení předních kol	ANO	
Šířka žlabu rampovače min. 1820 mm	ANO	
Nosnost min. 1800 kg	ANO	
výška zdvihu min. 2400 mm	ANO	
euro-úchyt, včetně dodatečných vývodů hydrauliky pro připojení okruhů nástavce	ANO	
<b>Dvoububnový naviják se štítem</b>		
Dvoububnové odvíjecí zařízení - sférické kladky	ANO	
Elektrohydraulické ovládání	ANO	
Síla navijáků	min. 2 x 6 t	
Rychlost lana	min. 0,5 m/s	
Délka lana	min. 2 x 80 m	
Válcované lano min. 11 mm	ANO	

Šířka štítu	min. 2000 mm	
Uchycení na tříbodovém závěsu, odnímatelný	ANO	
Dálkové ovládání s funkcí stop/start a přidávání plynu(dvoustupňové) včetně vysílačky, s kontrolovaným spouštěním nákladu	ANO	
Aktivní odvíjení lana z bubnu	ANO	
Rychloupínací systém hydrauliky	ANO	
Dodání včetně kompatibilních úvazků 8ks 8x8 mm x 2m s 8 otočnými kluznými sponami	ANO	
Dodání včetně kardanu	ANO	
Otvory pro uchycení řetězových úvazků	min. 4	
Prostor pro uchycení kanistru, lopatky včetně integrovaného držáku na pilu	ANO	
Samosvorná pásová brzda	ANO	
Schválení pro provoz na pozemní komunikaci	ANO	
<b>Dokumentace (technický průkaz) a schválení ministerstva dopravy pro provoz na silničních komunikacích</b>		
Cena celkem za zboží bez DPH		
Sazba DPH %		
Celkem za zboží v Kč s DPH		0,00 Kč
		razítko a podpis uchazeče