


Kontaktní fasáda 120mm



- Kontaktní zateplovací systém (ETICS) mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Tepelnou izolaci kotvit povrchovou nebo zápusťnou montáží pomocí hmoždinky určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci jednotlivých hmoždinek příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Plášť bude lepen a mechanicky kotven na zděnou stěnu po odstranění původní omítky a aplikaci nové jádrové. Zdivo bude po odstranění původních omítek vyspraveno, očištěno a v případě potřeby budou styčné a ložné spáry vyspárovány vápenocementovou maltou. Dodaný bude tzv. KIT, tj. certifikovaná skladba ETICS. Dodavatel předloží certifikovanou skladbu, kotevní plán a dílenskou dokumentaci ke schválení projektantovi. Variantně lze ETICS aplikovat na vyspravenou původní omítku dle podmínek uvedených v technické zprávě.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!! TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

PROJEKT Záchranná stanice Jinonice		ZPRACOVATEL Ing. Aleš Herold Práčská 2670/109, Praha 10, 106 00	
ČÁST DOKUMENTACE SO 01 - Záchranná stanice	ODDÍL DOKUMENTACE D.1.1 Architektonicko stavební řešení	ZODP. PROJEKTANT Ing. Aleš Herold	STUPEŇ DSP
PODODDÍL DOKUMENTACE D.1.1.2 Kniha výpisů a detailů	KAPITOLA DOKUMENTACE 04 - Skladby fasád	VYPRACOVAL Ing. Aleš Herold	MĚŘÍTKO 1:5
VÝKRES Kontaktní fasáda 120mm		ČÍSLO VÝKRESU OP 1	DATUM 08/2018 REVIZE