

SPECIFIKACE MATERIÁLU					
soubor: spec_top_jinonice.xls					
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					
zhotovitel (název a datum vyhotovení): ing. Zdeněk Podaný, červenec 2018					
položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
Ústřední vytápění					bez DPH
A1. zdroj tepla + regulace					bez DPH
Plynový kondenzační nástěnný kotel pro ústřední vytápění - referenční standard Viessmann Vitodens 222-W, s regulovatelným výkonem 1,9-13,0 kW při teplotním spádu 80/60°C, včetně čerpadla pro topný okruh (0,7 m ³ /h, H=25 m), pojistných a zabezpečovacích zařízení a systémovou ekvitermní regulaci, včetně prostorového termostatu. Kotel bude v provedení s nuceným přívodem spalovacího vzduchu a odvodem spalin nad střechu koaxiálním potrubím 60/100 mm. Součástí dodávky kotle bude zásobníkový nepřímotopný ohříváč teplé vody Viessmann 100-W, typ CUGA 120 o objemu 120 litrů, umístěný pod nástěnným kotlem. Součástí dodávky bude propojovací sestava kotle a ohříváče.	kpl	1			Kotel, odkouření, zásobník TV a ekvitermní regulace je systémovou dodávkou jednoho výrobce. Nelze výrobce kombinovat!!
Regulace - referenční standard Viessman Vitotronic 200 typ O2B s týdenním programem, včetně venkovního čidla	ks	1			použit i jako prostorový termostat v m.č. 1.01
Prostorový termostat manuální	ks	1			
A2. měděné potrubí včetně tvarovek, úchytlů a izolace tl.10 mm					bez DPH
měděné potrubí 15x1, PN 16, 95°C	bm	1,0			
měděné potrubí 22x1, PN 16, 95°C	bm	16,0			
A3. otopná tělesa					bez DPH
KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC KLC-M.900.450 s elektrickou topnou patronou 300 W	ks	1			koupelnový žebřík
A4. podlahové vytápění - referenční standard REHAU					bez DPH
Trubka plastová pro podlahové vytápění RAUTHERM S 17x2,0	m	320			
Systémová deska VARIO	m ²	29			
Rozdělovač HKV 4	ks	1			
Mísící sada pro HKV/HKV-D	ks	1			
Připojovací šroubení 17 x 2,0	ks	8			
Skříňové rozdělovače UP 3 (bílá barva)	ks	1			
Dilatační profil 1,2 m	m	9			
Okrajová dilatační páska (25 m)	m	32			
Servopohon podlahových okruhů	ks	4			
A5. armatury					bez DPH
Rohová připojovací armaturu DN 15 - systémová součást koupelnového tělesa	ks	3			pro koupelnový žebřík
Termostatická hlavice přímá (např. HEIMEIER typ K)	ks	1			design dle architekta
jiné	kpl				
Pozn.: Výkaz výměr je nedílnou součástí Dokumentace pro provedení stavby!!					