



VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM LÍCI




ŘEZ 1-1




DETAILY 1:20


HORNÍ VÝZTUŽ PO OBVODĚ DESKY  
směr řezu 1-1




směr řezu 2-2




KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ (KOZLÍKY)




VÝZTUŽ PŘI HORNÍM LÍCI



ŘEZ 1-1



ROZDĚLOVACÍ  
VÝZTUŽ v BM



V Ý K A Z V Ý Z T U Ž E

Č.P.	ø	Délka	Počet	Délka [m]	
				B500 B	
1	10	5.70	32	ø8	182.400
2	10	3.90	11	ø10	42.900
3	10	6.20	29		179.800
4	10	2.60	20		52.000
5	10	2.05	142		291.100
6	10	3.15	20		63.000
7	8	115.00	1		115.000
8	10	1.15	130		149.500
Celková délka [m]				115.000	960.700
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.617
Celková hmotnost [kg]				45.425	592.752
Celková hmotnost [kg]					638.177

POZNÁMKY:

- V místě malých prostupů se výztuž rozhrne.
- Konstrukční distanční výztuž (kozlíky) lze nahradit distanční lištou (hady).
- Rozdělovací výztuž je vykázána v běžných metrech (BM). Přesah rozdělovací výztuže min. 350mm.

BETON C20/25 XC1  
VÝZTUŽ B500 B  
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 25 MM

BLÍŽE PŘI SPODNÍM LÍCI JE VÝZTUŽ VE SMĚRU ŘEZU 2-2  
BLÍŽE PŘI HORNÍM LÍCI JE VÝZTUŽ VE SMĚRU ŘEZU 1-1

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ (REKONSTRUKCE)  
JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

ZMĚNA	DATUM	POZNÁMKA

zhotovitel:	Ing. Michal Kubalík STATIKA POZEMNÍCH STAVEB	adresa: Jarníkova 1872/20, 148 00 Praha 4 - Chodov tel.: 777 891 331 e-mail: michalkubalik@seznam.cz
-------------	---	--

název stavby: ZÁCHRANNÁ STANICE JINONICE ulice Novoveská 841/2a, Praha 5 - Jinonice			
investor: Lesy hl. m. Prahy	č.paré:		
zodp. projektant: Ing. Michal Kubalík			vypracoval: Ing. Michal Kubalík
část dokumentace: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
stup. dokumentace: DSP - Dokumentace pro stavební povolení	datum: 7/2018		
	měřítko: 1:50/20		
	formát: 4 A4		
název přílohy: VÝZTUŽ STROPU	číslo přílohy: b-2		