



dimenze potrubí	PVC KG 100	5,7 m	PVC KG 150	9,5 m	dimenze potrubí
spád potrubí	2 %		2 %		spád potrubí
Vnitřní kanalizace			Vnitřní kanalizace		
deska CETRIS tl. 20 mm na celou šířku výkopu, položená na min. 100 mm pískové lože nad vrchol potrubí			extrudovaný polystyren tl. 50 mm na celou šířku výkopu, položená na 200 mm pískové lože nad vrchol potrubí		

LEGENDA	— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ NOVÉ
WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET	
U - UMYVADLO	
S - SPRCHA	
D - DŘEZ	
Gu - PODLAHOVÁ VPUSŤ	
K - ODVOD KONDENZÁTU	

	PROJEKT Záchranná stanice Jinonice ul. Novoveská 841/2a, Praha 5 - Jinonice				
	VÝKRES D.1.4.1 - ZTI - SCHEMA SPLAŠKOVÉ KAN.				
	INVESTOR Lesy hl. m. Prahy				
	AUTOR Lesy hl. m. Prahy		STUPEŇ JP	MĚŘÍTKO ---	
	ZODP. PROJEKTANT Ing. Zdeněk Podaný		DATUM 07/2018		
	KRESLIL Ing. Zdeněk Podaný		VÝKRES ČÍSLO ZTI-06		PARÉ